


対象品	外径	呼び径	D1 (平均外径)	D2 (平均外径)	t1 (最小)	t2 (最小)	L1	L2	L	Z	参考質量 (kg)
	※D90×63	75×50	90.0 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>	63.0 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	8.2	5.8	81	65	190	44	0.3
	D125×63	100×50	125.0 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	63.0 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	11.4	5.8	88	65	214	61	0.6
	※D125×90	100×75	125.0 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	90.0 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>	11.4	8.2	89	81	211	41	0.7
	※D160×90	125×75	160.0 <sup>+1.0</sup> <sub>0</sub>	90.0 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>	14.6	8.2	100	81	244	63	1.2
	※D160×125	125×100	160.0 <sup>+1.0</sup> <sub>0</sub>	125.0 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	14.6	11.4	100	89	240	51	1.3
	D180×90	150×75	180.0 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>	90.0 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>	16.4	8.2	105	81	245	59	1.5
	※D180×125	150×100	180.0 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>	125.0 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	16.4	11.4	108	92	258	58	1.7
	※D180×160	150×125	180.0 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>	160.0 <sup>+1.0</sup> <sub>0</sub>	16.4	14.6	107	102	255	46	2.0
	D250×160	200×125	250.0 <sup>+1.5</sup> <sub>0</sub>	160.0 <sup>+1.0</sup> <sub>0</sub>	22.7	14.6	146	104	309	59	4.1
	D250×180	200×150	250.0 <sup>+1.5</sup> <sub>0</sub>	180.0 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub>	22.7	16.4	138	110	312	64	4.3
	D315×250	250×200	315.0 <sup>+1.9</sup> <sub>0</sub>	250.0 <sup>+1.5</sup> <sub>0</sub>	28.6	22.7	150	132	375	93	8.4
	※D355×250	300×200	355.0 <sup>+2.2</sup> <sub>0</sub>	250.0 <sup>+1.5</sup> <sub>0</sub>	32.2	22.7	165	130	390	95	9.1
	※D355×315	300×250	355.0 <sup>+2.2</sup> <sub>0</sub>	315.0 <sup>+1.9</sup> <sub>0</sub>	32.2	28.6	165	150	390	75	9.9
	※D400×315	350×250	400.0 <sup>+2.4</sup> <sub>0</sub>	315.0 <sup>+1.9</sup> <sub>0</sub>	36.3	28.6	180	150	415	85	11.1
	※D400×355	350×300	400.0 <sup>+2.4</sup> <sub>0</sub>	355.0 <sup>+2.2</sup> <sub>0</sub>	36.3	32.2	180	165	420	75	11.6
	※D450×315	400×250	450.0 <sup>+2.7</sup> <sub>0</sub>	315.0 <sup>+1.9</sup> <sub>0</sub>	40.9	28.6	195	150	390	45	16.7
	※D450×355	400×300	450.0 <sup>+2.7</sup> <sub>0</sub>	355.0 <sup>+2.2</sup> <sub>0</sub>	40.9	32.2	195	164	393	34	17.5
	※D450×400	400×350	450.0 <sup>+2.7</sup> <sub>0</sub>	400.0 <sup>+2.4</sup> <sub>0</sub>	40.9	36.3	195	179	395	21	18.5
	※D500×315	450×250	500.0 <sup>+3.0</sup> <sub>0</sub>	315.0 <sup>+1.9</sup> <sub>0</sub>	45.4	28.6	212	150	422	60	21.9
	※D500×355	450×300	500.0 <sup>+3.0</sup> <sub>0</sub>	355.0 <sup>+2.2</sup> <sub>0</sub>	45.4	32.2	212	164	424	48	22.6
	※D500×400	450×350	500.0 <sup>+3.0</sup> <sub>0</sub>	400.0 <sup>+2.4</sup> <sub>0</sub>	45.4	36.3	212	179	426	35	23.6
	※D500×450	450×400	500.0 <sup>+3.0</sup> <sub>0</sub>	450.0 <sup>+2.7</sup> <sub>0</sub>	45.4	40.9	212	195	428	21	25.1

- 備考 1. メーカー規格品 ※印はジョージフィッシャー株式会社製品  
 2. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。  
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。  
 4. 色は黒色です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 [レデュース(SDR11)]	図番	4363-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.6.7 S