


対象品	外径	呼び径	D1 (平均外径)	D2 (平均外径)	t1 (最小)	t2 (最小)	L1	L2	L	Z	参考質量 (kg)
	D315×250	250×200	315.0 ^{+1.9} ₀	250.0 ^{+1.5} ₀	18.7	14.8	150	132	375	93	6.4
	D355×250	300×200	355.0 ^{+2.2} ₀	250.0 ^{+1.5} ₀	21.1	14.8	165	130	390	95	7.1
	D355×315	300×250	355.0 ^{+2.2} ₀	315.0 ^{+1.9} ₀	21.1	18.7	165	150	390	75	7.2
	※D400×315	350×250	400.0 ^{+2.4} ₀	315.0 ^{+1.9} ₀	23.7	18.7	180	150	415	85	9.9
	※D400×355	350×300	400.0 ^{+2.4} ₀	355.0 ^{+2.2} ₀	23.7	21.1	180	165	420	75	9.6
	※D450×315	400×250	450.0 ^{+2.7} ₀	315.0 ^{+1.9} ₀	26.7	18.7	195	150	390	45	11.8
	※D450×355	400×300	450.0 ^{+2.7} ₀	355.0 ^{+2.2} ₀	26.7	21.1	195	164	393	34	11.9
	※D450×400	400×350	450.0 ^{+2.7} ₀	400.0 ^{+2.4} ₀	26.7	23.7	195	179	395	21	13.0
	※D500×315	450×250	500.0 ^{+3.0} ₀	315.0 ^{+1.9} ₀	29.7	18.7	212	150	422	60	15.5
	※D500×355	450×300	500.0 ^{+3.0} ₀	355.0 ^{+2.2} ₀	29.7	21.1	212	164	424	48	15.7
	※D500×400	450×350	500.0 ^{+3.0} ₀	400.0 ^{+2.4} ₀	29.7	23.7	212	179	426	35	16.2
	※D500×450	450×400	500.0 ^{+3.0} ₀	450.0 ^{+2.7} ₀	29.7	26.7	212	195	428	21	17.0
	※D560×355	500×300	560.0 ^{+3.4} ₀	355.0 ^{+2.2} ₀	33.2	21.1	230	164	459	65	21.4
	※D560×400	500×350	560.0 ^{+3.4} ₀	400.0 ^{+2.4} ₀	33.2	23.7	230	179	461	52	21.7
	※D560×450	500×400	560.0 ^{+3.4} ₀	450.0 ^{+2.7} ₀	33.2	26.7	230	195	463	38	22.3
	※D560×500	500×450	560.0 ^{+3.4} ₀	500.0 ^{+3.0} ₀	33.2	29.7	230	212	466	24	23.2
	※D630×400	550×350	630.0 ^{+3.8} ₀	400.0 ^{+2.4} ₀	37.4	23.7	250	179	502	73	29.7
	※D630×450	550×400	630.0 ^{+3.8} ₀	450.0 ^{+2.7} ₀	37.4	26.7	250	195	503	58	30.1
	※D630×500	550×450	630.0 ^{+3.8} ₀	500.0 ^{+3.0} ₀	37.4	29.7	250	212	506	44	30.8
	※D630×560	550×500	630.0 ^{+3.8} ₀	560.0 ^{+3.4} ₀	37.4	33.2	250	230	506	26	31.9
	※D710×500	600×450	710.0 ^{+6.4} ₀	500.0 ^{+3.0} ₀	42.1	29.7	300	300	790	190	58.8
	※D710×560	600×500	710.0 ^{+6.4} ₀	560.0 ^{+3.4} ₀	42.1	33.2	300	300	770	170	60.6
	※D710×630	600×550	710.0 ^{+6.4} ₀	630.0 ^{+3.8} ₀	42.1	37.4	300	300	740	140	62.4
	※D800×560	700×500	800.0 ^{+7.2} ₀	560.0 ^{+3.4} ₀	47.4	33.2	300	300	800	200	75.8
	※D800×630	700×550	800.0 ^{+7.2} ₀	630.0 ^{+3.8} ₀	47.4	37.4	300	300	780	180	78.3
	※D800×710	700×600	800.0 ^{+7.2} ₀	710.0 ^{+6.4} ₀	47.4	42.1	300	300	750	150	80.5

- 備考
1. メーカー規格品 ※印はジョージフィッシャー株式会社製品
 2. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 4. 色は黒色です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 [レデュース(SDR17)]	図番	4363-11-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.6.8 S