



単位：mm

対象品	呼び径	d1	$l_1 \pm 5$	e	D1	D2	$l_2 \pm 5$	d2	d3	S	L ± 10	参考質量(kg)	
												600L	1000L
	75	90.2 \pm 0.5	120	65	120.7	115	70	82	77.2	300	600 1000	1.8	2.6
	100	115.5 \pm 0.5	130	67	150.0	140	92	107	99.8			2.8	4.1
	125	144.2 \pm 0.5	135	70	182.4	170	112	132	125.5			4.2	6.2
	150-I	172.3 \pm 0.5	142	69	213.0	210	140	160	150.5			6.1	8.9
	150-II	171.3 \pm 0.7	145	69	213.0	210	140	160	150.0			6.0	8.9
	175	201.8 \pm 0.5	160	80	247.8	235	170	200	177.0			8.5	12.4
	200	228.7 \pm 0.5	170	84	279.6	260	200	205	202.0			10.5	15.4

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K 6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	電力ケーブル保護管CCVP ベルマウス(受口管)	図番	4431-01-01 \triangle ₂
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S