



単位:mm

対象品	呼び径	R	d1	$l_1 \pm 5$	e	$l_2$	D1	D2	$l_3$	$l_4$	d2	t	L $\begin{matrix} +30 \\ -15 \end{matrix}$	参考質量 (kg)
	75	1000	$90.2 \pm 0.4$	120	64	190	122	$89.0 \pm 0.3$	120	170	77.2	$5.9 \pm 0.4$	1810	4.4
	100		$115.5 \pm 0.5$	130	67	200	151	$114.0 \pm 0.4$	132	185	99.8	$7.1 \pm 0.5$	1825	6.9
	125		$144.2 \pm 0.5$	135	71	205	182	$142.5 \pm 0.4$	138	190	125.5	$8.5 \pm 0.5$	1830	10.4
	130		$148.7 \pm 0.8$	138	73	205	183	$147.5 \pm 0.5$	138	190	129.7	$8.9 \pm 0.5$	1830	11.4

- 備考 1. メーカー規格品  
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K 6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。  
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	電力ケーブル保護管CCVP 立上り管(受口管)	図番	4462-01-00 $\triangle 5$
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S