


単位:mm

対象品	呼び径	R	d1	l1	e	D1	l2	D2	l3	l4	d2	t	L <sup>+30</sup> <sub>-15</sub>	参考質量 (kg)
	75	1500	90.2±0.5	120	65	120.7	190	89.0±0.3	120	170	77.2	5.9±0.4	2596	6.1
	100		115.5±0.5	130	67	150.0	198	114.0±0.4	132	185	99.8	7.1±0.5	2609	9.5
	125		144.2±0.5	135	70	182.4	205	142.5±0.4	138	190	125.5	8.5±0.5	2616	14.4
	130		148.8±0.6	138	73	183.0	205	147.5±0.5	138	190	129.7	8.9±0.5	2615	15.7
	150-I		172.3±0.5	142	67	213.0	216	170.5±0.5	145	195	150.5	10.0±0.6	2625	20.4
	150-II		171.3±0.7	145	67	213.0	219	170.0±0.6	148	195	150.0	10.0±0.6	2625	20.4
	175		201.8±0.5	160	80	247.8	237	200.0±0.6	166	215	177.0	11.5±0.8	2648	28.1
	200		228.7±0.5	170	84	279.6	250	227.0±0.7	180	230	202.0	12.5±0.8	2666	35.1

- 備考 1. メーカー規格品  
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K 6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。  
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	電力ケーブル保護管CCVP 立上り管(受口管)	図番	4462-05-00 
	株式会社クボタケミックス	年月日	2016.5.1 S