


単位: mm

| 対象品 | 呼び径 | d0        | d1  | D0    | t±0.5 | S   | l   | L±2 | D1  | 参考質量 (kg) |
|-----|-----|-----------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----------|
|     | 100 | 116.0±0.5 | 100 | 143.2 | 7.1   | 145 | 280 | 450 | 128 | 1.6       |
|     | 125 | 144.7±0.6 | 125 | 171.0 | 8.5   |     | 295 |     | 163 | 2.4       |
|     | 130 | 149.3±0.6 | 130 | 174.4 | 8.9   |     | 300 |     | 171 | 2.4       |

- 備考
1. メーカー規格品
  2. ゴム輪の材質は良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K 6353(水道用ゴム)のI類A1によります。
  3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

|    |                                 |    |                                                                                                  |
|----|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 図名 | 電力ケーブル保護管CCVP<br>ダクトスリーブ(射出成形品) | 図番 | 4467-09-00  |
|    | 株式会社クボタケミックス                    |    | 年月日                                                                                              |