



単位:mm

| 対象品 | 呼び径 | D | d | D ₀ | P±5 | l ₁ | l ₂ | t (最小) | Z ₁ | Z ₂ | L±25 | 参考質量 (kg) |
|-----|-----|-----|-----------|----------------|-----|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|------|--------------|
| | 50 | 60 | 62.6±0.6 | 89 | 160 | 107 | 156 | 4.1 | 176 | 70 | 390 | 0.9 |
| | 75 | 89 | 91.5±0.7 | 125 | 170 | 120 | 166 | 5.5 | 230 | 130 | 470 | 2.1 |
| | 100 | 114 | 117.2±0.7 | 155 | 180 | 132 | 179 | 6.6 | 226 | 130 | 490 | 3.1 |
| | 150 | 165 | 168.8±0.8 | 218 | 195 | 152 | 201 | 8.9 | 236 | 150 | 540 | 7.4 |

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 有効長Z₁はSGR-NAパイプ及びHI・SGR-NAパイプ挿口、Z₂はHI・SGR-ロングNAパイプ挿口の寸法です。
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 離脱防止リングはSUS製であり、品質はJIS G 4314(ばね用ステンレス鋼線)に準じます。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

| | | | |
|--------------|--|-----|--|
| 図名 | 離脱防止機能内蔵型 水道用ゴム輪形 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI・SGR-VN形継手 ソケット | 図番 | 4661-04-00  |
| 株式会社クボタケミックス | | 年月日 | 2016.5.1  |