


単位: mm

対象品	呼び径	D	d	Do	P±5	l	l ₁	t (最小)	R	Z1	Z2	F	参考質量 (kg)
	50	60	62.6±0.6	89	160	107	156	4.1	150	253	200	360±40	1.3
	75	89	91.5±0.7	125	170	120	166	5.5	250	355	305	475±50	3.3
	100	114	117.2±0.7	155	180	132	179	6.6	300	408	360	540±50	5.1
	150	165	168.8±0.8	218	195	152	201	8.9	450	573	530	725±70	14.2

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 性能はJWWA K130に準拠しており、日本水道協会在庫検査品です。
 3. 有効長Z₁はSGR-NAパイプ挿口及びHI-SGR-NAパイプ挿口の場合、Z₂はHI-SGR-ロングNAパイプ挿口の場合の寸法です。
 4. ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
 5. 離脱防止リングはSUS製であり、品質はJIS G 4314(ばね用ステンレス鋼線)に準じます。
 6. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	離脱防止機能内蔵型 水道用ゴム輪形 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI-SGR-VN形継手 90° ベンド	図番	4662-06-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 