


単位:mm

対象品	呼び径	D	d	Do	P±5	l	l <sub>1</sub>	t (最小)	R	Z1	Z2	F	参考質量 (kg)
	50	60	62.6±0.6	89	160	107	156	4.1	150	133	80	240±30	1.0
	75	89	91.5±0.7	125	170	120	166	5.5	250	155	105	275±30	2.4
	100	114	117.2±0.7	155	180	132	179	6.6	300	168	120	300±30	3.7
	150	165	168.8±0.8	218	195	152	201	8.9	450	213	170	365±30	9.4

- 備考
1. メーカー規格品
  2. 性能はJWWA K130に準拠しており、日本水道協会在庫検査品です。
  3. 有効長Z1はSGR-NAパイプ挿口及びHI-SGR-NAパイプ挿口の場合、Z2はHI-SGR-ロングNAパイプ挿口の場合の寸法です。
  4. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
  5. 離脱防止リングはSUS製であり、品質はJIS G4314(ばね用ステンレス鋼線)に準じます。
  6. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	離脱防止機能内蔵型 水道用ゴム輪形 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI-SGR-VN形継手 22° 1/2バンド	図番	4662-08-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日