


単位:mm

対象品	呼び径	R	D	d	D _o	P±5	l	l ₁	t (最小)	Z ₁	Z ₂	Z ₃	F ₁	F ₂	参考質量 (kg)
	50	150	60.0±0.5	62.6±0.6	89	160	107	156	4.1	280	80	133	288±30	240±30	0.9
	75	250	89.0±0.5	91.5±0.7	125	170	120	166	5.5	315	105	155	326±30	275±30	2.2
	100	300	114.0±0.6	117.2±0.7	155	180	132	179	6.6	335	120	168	348±30	300±30	3.4
	150	450	165.0±1.0	168.8±0.8	218	195	152	201	8.9	400	170	213	418±30	365±40	8.8

備考

1. メーカー規格品
2. 性能はJWWA K130に準拠しており、日本水道協会在庫検査品です。
3. 有効長Z₂はHI・SGR-ロングNAパイプ挿口の場合、
Z₃はSGR-NAパイプ挿口及びHI・SGR-NAパイプ挿口の場合の寸法です。
4. ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、
品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
5. 離脱防止リングはSUS製であり、品質はJIS G 4314(ばね用ステンレス鋼線)に準じます。
6. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	離脱防止機能内蔵型 水道用ゴム輪形 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI・SGR-VN形継手 片受け22 1/2° ベンド	図番	4662-08-01 
	株式会社クボタケミックス		年月日