


単位:mm

対象品	呼び径	D	d	Do	P±5	l	l1	t (最小)	R	Z1	Z2	F	参考質量 (kg)
	50	60	62.6±0.6	89	160	107	156	4.1	150	118	65	225±25	1.0
	75	89	91.5±0.7	125	170	120	166	5.5	250	130	80	250±25	2.3
	100	114	117.2±0.7	155	180	132	179	6.6	300	138	90	270±25	3.5
	150	165	168.8±0.8	218	195	152	201	8.9	450	158	125	320±25	8.7

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 性能はJWWA K130に準拠しており、日本水道協会在庫検査品です。
 3. 有効長Z1はSGR-NAパイプ挿口及びHI・SGR-NAパイプ挿口の場合、Z2はHI・SGR-ロングNAパイプ挿口の場合の寸法です。
 4. ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
 5. 離脱防止リングはSUS製であり、品質はJIS G 4314(ばね用ステンレス鋼線)に準じます。
 6. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	離脱防止機能内蔵型 水道用ゴム輪形 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI・SGR-VN形継手 11° 1/4ベンド	図番	4662-09-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日