



単位: mm

対象品	呼び径	R	D	d	Do	P±5	l	l1	t (最小)	Z1	Z2	Z3	F1	F2	参考質量 (kg)
	50	150	60.0±0.5	62.6±0.6	89	160	107	156	4.1	260	60	113	268±25	220±25	0.9
	75	250	89.0±0.5	91.5±0.7	125	170	120	166	5.5	285	75	125	296±25	245±25	2.1
	100	300	114.0±0.6	117.2±0.7	155	180	132	179	6.6	295	80	128	308±25	260±25	3.0
	150	450	165.0±1.0	168.8±0.8	218	195	152	201	8.9	335	105	148	353±25	300±25	7.6

- 備考
1. メーカー規格品
  2. 性能はJWWA K130に準拠しており、日本水道協会在庫検査品です。
  3. 有効長Z2はHI・SGR-ロングNAパイプ挿口の場合、  
Z3はSGR-NAパイプ挿口及びHI・SGR-NAパイプ挿口の場合の寸法です。
  4. ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、  
品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
  5. 離脱防止リングはSUS製であり、品質はJIS G 4314(ばね用ステンレス鋼線)に準じます。
  6. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	離脱防止機能内蔵型 水道用ゴム輪形 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI・SGR-VN形継手 片受け 5 5/8° ベンド	図番	4662-10-02 
	株式会社クボタケミックス		年月日