


単位：mm

対象品	呼び径	D	d	D ₀	P±5	Z ₁	Z ₂	t (最小)	C	l ₁	l ₂	l ₃	L±20	参考質量 (kg)
	75×50	60	91.5±0.7	125	170	280	230	4.1	8	107	120	166	408	1.6
	100×75	89	117.2±0.7	155	180	285	235	5.5	11	120	132	179	426	2.4
	150×100	114	168.8±0.8	218	195	375	325	6.6	13	132	152	201	533	6.1

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 性能はJWWA K 130に準拠しており、日本水道協会在庫品検査品です。
 3. 有効長Z₁はSGR-NAパイプ挿口、Z₂はHI・SGR-ロングNAパイプ挿口の場合の寸法です。
 3. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	離脱防止機能内蔵型 水道用ゴム輪形 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI・SGR-VN形継手 受挿し径違いソケット	図番	4665-04-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2020.7.8 S