



単位:mm

| 対象品 | 外径 (呼び径) | D (平均外径) | t (最小) | L | S | 参考質量 (kg) |
|-----|---------------|---|-----------|--------|-----|--------------|
| | D63 (50) | 63 $\begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 5.8 | 80±15 | 65 | 0.2 |
| | D75 (65) | 75 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 6.8 | 90±15 | 72 | 0.3 |
| | D90 (75) | 90 $\begin{smallmatrix} +0.6 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 8.2 | 100±15 | 81 | 0.5 |
| | D125 (100) | 125 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 11.4 | 115±15 | 92 | 1.1 |
| | D160 (125) | 160 $\begin{smallmatrix} +1.0 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 14.6 | 130±20 | 102 | 2.2 |
| | D180 (150) | 180 $\begin{smallmatrix} +1.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 16.4 | 140±20 | 107 | 2.7 |
| | D250 (200) | 250 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 22.7 | 190±20 | 130 | 6.6 |
| | D315 (250) | 315 $\begin{smallmatrix} +1.9 \\ 0 \end{smallmatrix}$ | 28.6 | 200±20 | 150 | 11.3 |

備考1. メーカー規格品

2. D(平均外径)とは相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値をいいます。

3. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

4. 色は黒色です。

| | | | |
|--------------|--|-----|--|
| 図名 | 圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔SP15° エルボ (SDR11)〕 | 図番 | 4762-01-00  |
| 株式会社クボタケミックス | | 年月日 | 2016.11.25 S |