

単位:mm


対象品	外径 (呼び径)	D (平均外径)	t (最小)	L	S	参考質量 (kg)
	D63 (50)	63 $\begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$	5.8	85±15	65	0.2
	D75 (65)	75 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	6.8	90±15	72	0.3
	D90 (75)	90 $\begin{smallmatrix} +0.6 \\ 0 \end{smallmatrix}$	8.2	100±15	81	0.5
	D125 (100)	125 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	11.4	125±15	92	1.2
	D160 (125)	160 $\begin{smallmatrix} +1.0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	14.6	140±20	102	2.2
	D180 (150)	180 $\begin{smallmatrix} +1.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$	16.4	150±20	107	2.9
	D250 (200)	250 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	22.7	190±20	130	7.3
	D315 (250)	315 $\begin{smallmatrix} +1.9 \\ 0 \end{smallmatrix}$	28.6	200±20	150	12.8

備考1. メーカー規格品

2. D(平均外径)とは相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値をいいます。

3. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

4. 色は黒色です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔SP30° エルボ (SDR11)〕	図番	4762-01-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.11.25 S