



単位: mm

| 対象品 | 外径 (呼び径) | D (平均外径) | t (最小) | S | L | 参考質量 (kg) |
|-----|----------------|------------------------------------|-----------|-----|-----|--------------|
| | ※D63 (50) | 63.0 ^{+0.4} ₀ | 5.8 | 65 | 115 | 0.3 |
| | ※D75 (65) | 75.0 ^{+0.5} ₀ | 6.8 | 72 | 130 | 0.4 |
| | ※D90 (75) | 90.0 ^{+0.6} ₀ | 8.2 | 81 | 150 | 0.7 |
| | ※D125 (100) | 125.0 ^{+0.8} ₀ | 11.4 | 92 | 180 | 1.6 |
| | ※D160 (125) | 160.0 ^{+1.0} ₀ | 14.6 | 102 | 210 | 3.1 |
| | ※D180 (150) | 180.0 ^{+1.1} ₀ | 16.4 | 107 | 232 | 4.3 |
| | D250 (200) | 250.0 ^{+1.5} ₀ | 22.7 | 130 | 292 | 10.5 |
| | D315 (250) | 315.0 ^{+1.9} ₀ | 28.6 | 150 | 370 | 22.0 |

- 備考1. メーカー規格品 ※印はジョージフィッシャー株式会社製品
2. D(平均外径)とは相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値をいいます。
 3. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。
 4. 色は黒色です。

| | | | |
|--------------|--|-----|--|
| 図名 | 圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔SP90° エルボ (SDR11)〕 | 図番 | 4762-01-03  |
| 株式会社クボタケミックス | | 年月日 | 2017.8.21 S |