




単位:mm

対象品	呼び径(od)	D (平均外径)	t	d1	L±3	A	B	W	めねじ Rc	参考質量 (kg)
	20(25)	25.0 ^{+0.3} ₀	2.3 ^{+0.4} ₀	17.0	97	18	21	38	Rc3/4	0.22
	25(32)	32.0 ^{+0.3} ₀	3.0 ^{+0.4} ₀	22.6	106	19	24	45	Rc1	0.32
	30(40)	40.0 ^{+0.4} ₀	3.7 ^{+0.5} ₀	29.6	107	21	25	52	Rc1 1/4	0.38
	40(50)	50.0 ^{+0.4} ₀	4.6 ^{+0.6} ₀	36.6	120	24	27	63	Rc1 1/2	0.56
	50(63)	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	46.6	193	26	33	80	Rc2	1.38

- 備考
1. 日本ポリエチレンパイプシステム協会規格準拠品(JP K013)
 2. めねじ部材のねじ部は、JIS B0203(管用テーパねじ)のテーパめねじに準じます。
 3. めねじ部材の材質は、JIS H5121のCAC902C(青銅鋳物)です。
 4. リングの材質は、SUS304またはCAC406C(青銅鋳物)です。
 5. D(平均外径)とは相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔SPめねじ継手〕	図番	4766-00-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.7.22 S