



単位: mm

| 対象品 | 外径<br>(呼び径)   | D<br>(平均外径)                        | t<br>(最小) | L                                | S   | R   | 参考質量<br>(kg) |
|-----|---------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----|-----|--------------|
|     | D63<br>(50)   | 63.0 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>  | 5.8       | 140 ±10                          | 125 | 63  | 0.3          |
|     | D90<br>(75)   | 90.0 <sup>+0.6</sup> <sub>0</sub>  | 8.2       | 230 <sup>+15</sup> <sub>-5</sub> | 163 | 90  | 1.0          |
|     | D125<br>(100) | 125.0 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub> | 11.4      | 260 <sup>+5</sup> <sub>-15</sub> | 174 | 125 | 2.1          |
|     | D180<br>(150) | 180.0 <sup>+1.1</sup> <sub>0</sub> | 16.4      | 320 ±10                          | 215 | 180 | 5.5          |
|     | D250<br>(200) | 250.0 <sup>+1.5</sup> <sub>0</sub> | 22.7      | 306 ±20                          | 266 | 250 | 10.9         |

備考1. メーカー規格品

2. D(平均外径)とは相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値をいいます。
3. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。
4. 色は黒色です。

|              |   |     |  |
|--------------|---|-----|--|
| 図名           | 圧力用高密度ポリエチレン管継手<br>[SP11° 1/4ベンド (SDR11)] | 図番  | 4862-02-00  |
| 株式会社クボタケミックス |   | 年月日 | 2018.2.7 S   |