



単位:mm

対象品	外径 (呼び径)	D (平均外径)	t (最小)	L±50	S (最小)	参考 管芯長 ℓ	参考 質量 (kg)
	D355 (300)	355.0 ^{+2.2} ₀	16.9	610	360	1190	23
	D400 (350)	400.0 ^{+2.4} ₀	19.1	760	504	1492	34
	D450 (400)	450.0 ^{+2.7} ₀	21.5	800	536	1578	47
	D500 (450)	500.0 ^{+3.0} ₀	23.9	850	570	1668	62
	D560 (500)	560.0 ^{+3.4} ₀	26.7	890	596	1744	81
	D630 (550)	630.0 ^{+3.8} ₀	30.0	1060	640	2080	121
	D710 (600)	710.0 ^{+6.4} ₀	33.9	1100	662	2156	160
	D800 (700)	800.0 ^{+7.2} ₀	38.1	1140	684	2236	210

備考1. メーカー規格品

2. D(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値、または周長実測値からの換算値を示します。
3. 色は黒色です。
4. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔PEセグメントバンド45° (SDR21)〕	図番	4962-04-02 
株式会社クボタケミックス		年月日	2020.12.25 S