



単位:mm

対象品	外径 (呼び径)	D (平均外径)	t (最小)	L±50	S (最小)	参考 管芯長 ℓ	参考 質量 (kg)
	D355 (300)	355.0 <sup>+2.2</sup> <sub>0</sub>	16.9	1160	360	1952	36
	D400 (350)	400.0 <sup>+2.4</sup> <sub>0</sub>	19.1	1210	504	2098	49
	D450 (400)	450.0 <sup>+2.7</sup> <sub>0</sub>	21.5	1270	536	2205	67
	D500 (450)	500.0 <sup>+3.0</sup> <sub>0</sub>	23.9	1330	570	2316	87
	D560 (500)	560.0 <sup>+3.4</sup> <sub>0</sub>	26.7	1390	596	2416	113
	D630 (550)	630.0 <sup>+3.8</sup> <sub>0</sub>	30.0	1830	640	3109	183
	D710 (600)	710.0 <sup>+6.4</sup> <sub>0</sub>	33.9	1890	662	3215	240
	D800 (700)	800.0 <sup>+7.2</sup> <sub>0</sub>	38.1	1960	684	3331	314

備考1. メーカー規格品

- D(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値、または周長実測値からの換算値を示します。
- 色は黒色です。
- 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔PEセグメントバンド 90° (SDR21) 〕	図番	4962-04-03 
株式会社クボタケミックス		年月日	2020.12.25 S