



単位: mm

対象品	外径 (呼び径)	D (平均外径)	t (最小)	L	S (最小)	管芯長 ℓ	参考質量 (kg)
	D355 (300)	355.0 <sup>+2.2</sup> <sub>0</sub>	21.1	396±20	360	792	18
	D400 (350)	400.0 <sup>+2.4</sup> <sub>0</sub>	23.7	537±20	504	1074	31
	D450 (400)	450.0 <sup>+2.7</sup> <sub>0</sub>	26.7	572±20	536	1144	41
	D500 (450)	500.0 <sup>+3.0</sup> <sub>0</sub>	29.7	609±20	570	1218	55
	D560 (500)	560.0 <sup>+3.4</sup> <sub>0</sub>	33.2	640±50	596	1278	72
	D630 (550)	630.0 <sup>+3.8</sup> <sub>0</sub>	37.4	690±50	640	1374	98
	D710 (600)	710.0 <sup>+6.4</sup> <sub>0</sub>	42.1	710±50	662	1426	129
	D800 (700)	800.0 <sup>+7.2</sup> <sub>0</sub>	47.4	740±50	684	1478	169

備考1. メーカー規格品

2. D(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値、または周長実測値からの換算値を示します。
3. 色は黒色です。
4. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔PEセグメントバンド 11° 1/4 (SDR17)〕	図番	4962-11-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.4.18 S