


単位: mm

対象品	外径 (呼び径)	D (平均外径)	t (最小)	L	S (最小)	管芯長 ℓ	参考質量 (kg)
	D355 (300)	355.0 ^{+2.2} ₀	21.1	567±25	360	1127	26
	D400 (350)	400.0 ^{+2.4} ₀	23.7	633±25	504	1264	37
	D450 (400)	450.0 ^{+2.7} ₀	26.7	671±25	536	1339	50
	D500 (450)	500.0 ^{+3.0} ₀	29.7	711±25	570	1418	65
	D560 (500)	560.0 ^{+3.4} ₀	33.2	740±50	596	1483	84
	D630 (550)	630.0 ^{+3.8} ₀	37.4	850±50	640	1696	122
	D710 (600)	710.0 ^{+6.4} ₀	42.1	880±50	662	1756	160
	D800 (700)	800.0 ^{+7.2} ₀	47.4	910±50	684	1817	210

備考1. メーカー規格品

- D(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値、または周長実測値からの換算値を示します。
- 色は黒色です。
- 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔PEセグメントバンド 22° 1/2 (SDR17)〕	図番	4962-11-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.4.18 S