



単位: mm

対象品	外径 (呼び径)	D (平均外径)	t (最小)	L	S (最小)	管芯長 ℓ	参考質量 (kg)
	D355 (300)	355.0 <sup>+2.2</sup> <sub>0</sub>	21.1	610±30	360	1190	28
	D400 (350)	400.0 <sup>+2.4</sup> <sub>0</sub>	23.7	761±30	504	1492	44
	D450 (400)	450.0 <sup>+2.7</sup> <sub>0</sub>	26.7	804±30	536	1578	59
	D500 (450)	500.0 <sup>+3.0</sup> <sub>0</sub>	29.7	850±30	570	1668	77
	D560 (500)	560.0 <sup>+3.4</sup> <sub>0</sub>	33.2	890±50	596	1744	100
	D630 (550)	630.0 <sup>+3.8</sup> <sub>0</sub>	37.4	1060±50	640	2080	150
	D710 (600)	710.0 <sup>+6.4</sup> <sub>0</sub>	42.1	1100±50	662	2156	198
	D800 (700)	800.0 <sup>+7.2</sup> <sub>0</sub>	47.4	1140±50	684	2236	259

備考1. メーカー規格品

2. D(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値、または周長実測値からの換算値を示します。

3. 色は黒色です。

4. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔PEセグメントバンド45° (SDR17)〕	図番	4962-11-02 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.4.16 S