



単位: mm

対象品	外径 (呼び径)	D (平均外径)	t (最小)	L	S (最小)	管芯長 ℓ	参考質量 (kg)
	D315 (250)	315.0 ^{+1.9} ₀	18.7	400±50	354	800	15
	D355 (300)	355.0 ^{+2.2} ₀	21.1	420±50	370	840	19
	D400 (350)	400.0 ^{+2.4} ₀	23.7	590±50	530	1172	34
	D450 (400)	450.0 ^{+2.7} ₀	26.7	610±50	550	1224	44
	D500 (450)	500.0 ^{+3.0} ₀	29.7	640±50	570	1274	57
	D560 (500)	560.0 ^{+3.4} ₀	33.2	670±50	596	1332	75
	D630 (550)	630.0 ^{+3.8} ₀	37.4	720±50	640	1436	102
	D710 (600)	710.0 ^{+6.4} ₀	42.1	750±50	662	1496	135
	D800 (700)	800.0 ^{+7.2} ₀	47.4	780±50	684	1558	178

備考1. メーカー規格品

- D(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値、または周長実測値からの換算値を示します。
- 色は黒色です。
- 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 [PEセグメントバンド 22° 1/2 (SDR17) 圧力低減係数0.8]	図番	4962-11-81 
株式会社クボタケミックス		年月日	2023.5.16 S