



単位: mm

対象品	外径 (呼び径)	D (平均外径)	t (最小)	L	S (最小)	管芯長 ℓ	参考質量 (kg)
	D315 (250)	315.0 ^{+1.9} ₀	18.7	760±50	354	1332	25
	D355 (300)	355.0 ^{+2.2} ₀	21.1	810±50	370	1422	33
	D400 (350)	400.0 ^{+2.4} ₀	23.7	950±50	530	1710	49
	D450 (400)	450.0 ^{+2.7} ₀	26.7	1000±50	550	1794	66
	D500 (450)	500.0 ^{+3.0} ₀	29.7	1040±50	570	1874	85
	D560 (500)	560.0 ^{+3.4} ₀	33.2	1090±50	596	1970	112
	D630 (550)	630.0 ^{+3.8} ₀	37.4	1330±50	640	2336	168
	D710 (600)	710.0 ^{+6.4} ₀	42.1	1390±50	662	2444	222
	D800 (700)	800.0 ^{+7.2} ₀	47.4	1450±50	684	2562	294

備考1. メーカー規格品

2. D(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値、または周長実測値からの換算値を示します。
3. 色は黒色です。
4. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 [PEセグメントバンド 90° (SDR17) 圧力低減係数0.8]	図番	4962-11-84 
株式会社クボタケミックス		年月日	2023.5.16 S