


TS接合部

単位:mm

対象品	呼び径	D	DT	d1	1/T	$l^{+4}_{-0.5}$	t	d	Z	H^{+5}_{-1}	参考質量 (kg)
	13	24.0 -0.6	24.0 -0.6	18.40±0.20	1/30	26	3.0 -0.3	13	10	36	0.02
	16	29.0 -0.7	29.0 -0.7	22.40±0.20	1/34	30	3.5 -0.3	16	13	43	0.04
※20×13	20側	33.0 -0.8	33.0 -0.8	26.45±0.20	1/34	35	3.5 -0.3	20	12	47	0.1
	13側	24.0 -0.6	24.0 -0.6	18.40±0.20	1/30	26	3.0 -0.3	13	15	41	
	20	33.0 -0.8	33.0 -0.8	26.45±0.20	1/34	35	3.5 -0.3	20	15	50	0.04
	25	40.0 -1.0	40.0 -1.0	32.55±0.25	1/34	40	4.0 -0.4	25	18	58	0.1
	●28	41.0	-	34.55±0.25	1/34	40	-	28	20	60	0.1
	30	46.0 -1.0	46.0 -1.0	38.60±0.25	1/34	44	4.0 -0.4	31	21	65	0.1
	●35	50.0	-	42.60±0.25	1/34	44	-	35	25	69	0.1
	40	57.0 -1.2	57.0 -1.2	48.70±0.30	1/37	55	4.5 -0.4	40	27	82	0.2
	50	70.0 -1.5	70.0 -1.5	60.80±0.30	1/37	63	5.0 -0.5	51	33	96	0.3
	65	87.0 -1.5	88.5 -1.5	76.60±0.30	1/48	61	6.6 -0.5	67	49	110	0.6
	75	102.0 -1.5	104.5 -1.5	89.60±0.30	1/49	64	8.0 -0.5	77	56	120	0.9
	100	130.0 -1.8	133.5 -1.8	114.70±0.30	1/56	84	10.0 -0.6	100	69	153	1.9
	●125	157.0 -1.8	161.0 -1.8	140.85±0.35	1/58	104	10.5 -0.6	125	88	192	2.8
	●150	186.0 -2.0	190.0 -2.0	166.00±0.40	1/63	132	11.0 -0.8	146	98	230	4.7

- 備考 1. 無印はJIS K6743規格品
 2. ※印は日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS21)
 3. ●印はメーカー規格品
 4. 図の点線は、呼び径50以下の形状を示します。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 〔硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 TSエルボ(A形)	図番	5012-01-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日