

接合部共通図


単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	D	d	t (最小)	Z1	Z2	L1	L2	参考質量 (kg)
	50×40	60.5±0.3	59.5±0.3	25±3	67	56	2.2	27	32	52	55	0.1
		48.3±0.3	47.8±0.3	22±1	54	44	2.2					
	65×50	76.6±0.3	75.4±0.3	35±3	83	71	2.5	33	42	68	67	0.1
		60.5±0.3	59.5±0.3	25±3	67	56	2.2					
	75×50	89.6±0.3	88.3±0.3	40±5	97	83	3.0	33	48	73	73	0.2
		60.5±0.3	59.5±0.3	25±3	67	56	2.2					
	100×50	114.8±0.4	113.2±0.4	50±5	124	107	3.5	33	62	83	87	0.3
		60.5±0.3	59.5±0.3	25±3	67	56	2.2					
	100×75	114.8±0.4	113.2±0.4	50±5	124	107	3.5	48	62	98	102	0.4
		89.6±0.3	88.3±0.3	40±5	97	83	3.0					

備考 1.メーカー規格品

2.呼び径○○×□□の寸法の上段は呼び径○○側の寸法、下段は呼び径□□の寸法を示す。

3.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	VUDV継手 VU異径エルボ <VUL>	図番	5434-01-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日