



単位：mm

対象品	呼び径	d	ℓ	Z ± 10	F $^{+10}_{-5}$	A $^{+10}_{-5}$	B(最大)	R	t-1.5	参考質量 (kg)
	150-100	115.6 ± 1.2	95	50	245	200	4.5	79	5.5	1.3
	200-100	115.6 ± 1.2	95	55	260	210	4.6	104		1.3
	200-150	167.0 ± 1.7	109	55	286	260	5.0	129		2.3
	250-100	115.6 ± 1.2	95	57	275	195				1.6
	250-150	167.0 ± 1.7	109	60	320	258	5.5	155		2.4
	300-100	115.6 ± 1.2	95	60	260	245				1.8
	300-150	167.0 ± 1.7	109	60	305	320	5.8	180		2.5
	350-100	115.6 ± 1.2	95	65	260	245				2.5
	350-150	167.0 ± 1.7	109	65	290	320	6.5	205		2.8
	400-100	115.6 ± 1.2	95	65	320	320				3.5
	400-150	167.0 ± 1.7	109	65	320	320	6.7	230		3.8
	450-100	115.6 ± 1.2	95	65	320	320				3.6
	450-150	167.0 ± 1.7	109	65	320	320	3.9			

- 備考
1. プラスチックリブパイプ協会規格品
 2. 可とうゴム部の材質は、スチレン・ブタジエンゴム(SBR)で、その品質は JIS K 6353 (水道用)の I 類Aによる。
 3. 許容差の明記していない寸法は参考寸法です。

図名	リブゴム可とう支管 <90SVF-PRP>	図番	5511-02-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S