



単位: mm

対象品	呼び径 × θ × R	Z ±30	Z <sub>2</sub> ±30	d <sub>i</sub> (最小)	d	D	D <sub>0</sub> ±5%	ℓ	t(最小)	参考質量 (kg)
	150 × 5° 5/8 × 1500	225	275	171.7	150	171.0	171.0	110	2.4 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	1.8
	150 × 11° 1/4 × 1500	300	350							2.2
	150 × 15° × 1500	350	400							2.5
	150 × 22° 1/2 × 1500	450	500							3.1
	150 × 30° × 1500	550	600							3.8
	150 × 45° × 1500	770	820							4.9
	200 × 5° 5/8 × 2000	250	315	230.1	200	228.8	228.8	120	2.4 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	3.0
	200 × 11° 1/4 × 2000	345	410							3.9
	200 × 15° × 2000	415	480							4.4
	200 × 22° 1/2 × 2000	550	615							5.6
	200 × 30° × 2000	685	750							6.7
	200 × 45° × 2000	980	1045							9.0
	250 × 5° 5/8 × 2500	275	365	287.8	250	286.2	286.2	140	2.7 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub>	5.0
	250 × 11° 1/4 × 2500	395	485							6.6
	250 × 15° × 2500	480	570							7.7
	250 × 22° 1/2 × 2500	645	735							5.6
	250 × 30° × 2500	820	910							12.0
	250 × 45° × 2500	1185	1275							16.2
	300 × 5° 5/8 × 3000	295	420	345.5	300	343.6	343.6	170	3.0 <sup>+1.2</sup> <sub>0</sub>	8.1
	300 × 11° 1/4 × 3000	445	565							10.7
	300 × 15° × 3000	545	665							12.5
	300 × 22° 1/2 × 3000	745	865							16.1
	300 × 30° × 3000	955	1075							19.7
	300 × 45° × 3000	1395	1515							26.8

- 備考
1. メーカー規格品
  2. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
  3. ゴム輪取付け位置は、差口側の管端より第2番目と第3番目のリブの間とする。
  4. 標線位置は、呼び径150は管端より第6番目と第7番目のリブの間、呼び径200は管端より第5番目と第6番目のリブの間とする。
  5. 本製品について、R部の切断による接合および支管取付けは行わないでください。
  6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	狭所地用リブバンド管 (公共下水道用) <RB-PRP-H>	図番	5523-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S