


単位: mm								
対象品	呼び径	d1	d2	D	ℓ	L	t	参考質量(kg)
	150	166.1 ±0.5	163.9 ±0.5	183.9	80 ±5	160 ±10	8.9	1.1
	200	217.4 ±0.6	214.6 ±0.6	238.0	115 ±10	230 ±20	10.3	2.3
	250	268.6 ±0.6	265.4 ±0.6	294.0	140 ±10	280 ±20	12.7	4.3
	300	319.8 ±0.7	316.2 ±0.7	350.0	165 ±10	330 ±20	15.1	6.6
	350	372.0 ±0.7	368.7 ±0.7	400.6	200 ±10	400 ±20	14.3	9.8
	400	422.3 ±0.8	418.4 ±0.8	454.7	220 ±10	440 ±20	16.2	13.8
	450	472.6 ±0.9	468.1 ±0.9	508.8	250 ±10	500 ±20	18.1	19.6
	●500	522.8 ±1.1	518.2 ±1.1	562.8	280 ±10	560 ±20	20.0	26.3

- 備考
1. 無印は、日本下水道協会(JSWAS K-6)規格品
 2. ●印は、メーカー規格品
 3. 使用原管は、呼び径150~300は JIS K 6741のVP管とし、
呼び径350~500は JIS K 6741のVM管とする。
 4. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	接着受口カラー (WTA-VP、WTA-VM)	図番	5561-03-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日