


単位 : mm

対象品	呼び径	Z ± 10	D	t 1	A 1 ± 20	A 2 ± 20	B	R	t 2	参考質量 (kg)
	●300-250	200	267±0.9	7.8+1.2	400	400	9	159	6	3.0
	●350-250	200	267±0.9	7.8+1.2	400	400	9	185	6	3.2
	●350-300	220	318±1.0	9.2+1.4	450	450	9	185	6	4.0
	400-250	200	267±0.9	7.8+1.2	400	400	9	210	6	3.4
	●400-300	220	318±1.0	9.2+1.4	450	450	9	210	6	4.0
	450-250	200	267±0.9	7.8+1.2	400	400	9	235	6	3.4
	●450-300	220	318±1.0	9.2+1.4	450	450	9	235	6	4.1
	500-250	200	267±0.9	7.8+1.2	400	400	9	260	6	3.5
	500-300	220	318±1.0	9.2+1.4	450	450	9	260	6	4.2
	※600-250	200	267±0.9	7.8+1.2	400	400	9	315	6	3.5
	600-300	220	318±1.0	9.2+1.4	450	450	9	315	6	4.4

- 備考 1. 無印は日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品
 2. ※印は塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS19)
 3. ●印はメーカー規格品
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	硬質塩化ビニル管用副管90度支管 <VS>	図番	5564-01-02 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.4.1 S