


単位: mm										
対象品	呼び径	d (最小)	ℓ ±5	Z	A1	A2	B	t	R	参考質量 (kg)
	※125-100	115.0	83	45	255 ±25	220 ±25	4.0	5	70.0	0.7
	150-100	115.0	83	45 (31)	285 ±30	260 ±30	5.0	5	82.5	1.0
	※150-125	141.0	92	45						1.5
	200-100	115.0	83	45 (31)	330 ±30	330 ±30	6.5	5	108.0	1.2
	200-125	141.0	92	45						1.6
	200-150	166.0	103	50 (36)						1.8
	250-100	115.0	83	45	330 ±30	330 ±30	6.5	5	133.5	1.5
	250-125	141.0	92							1.6
	250-150	166.0	103	50 (36)	330 ±30	330 ±30	6.5	5	133.5	1.8
	250-200	218.0	122	50						2.8
	300-100	115.0	83	45						330 ±30
	300-125	141.0	92		1.6					
	300-150	166.0	103	50	330 ±30	330 ±30	9.0	5	159.0	1.8
	300-200	218.0	122							2.8
	350-100	115.0	83	45	330 ±30	330 ±30	9.0	5	185.0	1.5
	350-125	141.0	92							1.6
	350-150	166.0	103	50	330 ±30	330 ±30	9.0	5	185.0	1.8
	350-200	218.0	122							2.8
	400-100	115.0	83	45	330 ±30	330 ±30	9.0	5	210.0	1.5
	400-125	141.0	92							1.6
	400-150	166.0	103	50	330 ±30	330 ±30	9.0	5	210.0	1.8
	400-200	218.0	122							2.8
	450-100	115.0	83	45	330 ±30	330 ±30	9.0	5	235.0	1.5
	450-125	141.0	92							1.6
	450-150	166.0	103	50	330 ±30	330 ±30	9.0	5	235.0	1.8
	450-200	218.0	122							2.8
	500-100	115.0	83	45	330 ±30	330 ±30	9.0	5	260.0	1.5
	500-125	141.0	92							1.6
	500-150	166.0	103	50	330 ±30	330 ±30	9.0	5	260.0	1.8
	500-200	218.0	122							2.8
	600-100	115.0	83	45	330 ±30	330 ±30	9.0	5	315.0	1.5
	600-125	141.0	92							1.6
	600-150	166.0	103	50	330 ±30	330 ±30	9.0	5	315.0	1.8
	600-200	218.0	122							2.8

- 備考
1. 無印は日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品
  2. ※印は塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS19)
  3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
  4. 150-100、200-100、200-150、250-150は射出成形品です。
  5. ( )は射出成形品の寸法を示します。
  6. 本管500以下は、強化プラスチック複合管用90度支管(90SKR)として使用できます。
  7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	硬質塩化ビニル管用 90度支管 <90SVR>		図番	5571-01-01 
	株式会社クボタケミックス			年月日