



単位：mm

対象品	呼び径	受口内径	受口長さ	Z ± 15	A ± 20	B ± 5	R	t	参考質量 (kg)
		d (最小)	l ± 4						
	● 700~900-100	115.0	83	45	225	50	408	5	1.2
	● 700~900-125	141.0	92	45	250				1.3
	700~900-150	166.0	103	50	275				1.6
	700~900-200	218.0	122	50	330				2.3
	● 1000~1350-100	115.0	83	45	225	50	582	5	1.2
	● 1000~1350-125	141.0	92	45	250				1.4
	1000~1350-150	166.0	103	50	275				1.8
	1000~1350-200	218.0	122	50	330				2.4
	● 1500~ -100	115.0	83	45	225	50	862	5	1.3
	● 1500~ -125	141.0	92	45	250				1.4
	1500~ -150	166.0	103	50	275				1.8
	1500~ -200	218.0	122	50	330				2.5

- 備考 1. 無印は日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品です。
 2. ●印はメーカー規格品です。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 破線で示す形状になる場合もあります。
 5. 継手くら部が、本管外径に沿わない場合もあります。
 (その場合は、接合剤を塗布後、本管外径に圧着するように番線等を使って締め付けて下さい。)
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鉄筋コンクリート管及び 陶管用90度支管 <90SHR>	図番	5572-02-02
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S