


単位:mm

対象品	呼び径	d(最小)	l	Z±15	A±20	B ⁺⁰ ₋₅	t ₋₁	R	参考質量 (kg)
	※ 600×100	115.0	83±4	45	330	10	5	312	1.5
	※ 600×125	141.0	92±4	45	330				1.7
	600×150	166.0	103±4	50	330				1.9
	600×200	218.0	122±4	50	330				2.8
	※ 600×250	268.1	145±5	100	400				3.2
	※ 600×300	319.3	160±5	105	450				3.7
	※ 700×100	115.0	83±4	45	330	10	5	364	1.5
	※ 700×125	141.0	92±4	45	330				1.7
	700×150	166.0	103±4	50	330				1.9
	700×200	218.0	122±4	50	330				2.8
	※ 700×250	268.1	145±5	100	400				3.2
	※ 700×300	319.3	160±5	105	450				3.7

- 備考
1. 無印は日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品
 2. ※はメーカー規格品
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 破線で示す形状になる場合もあります。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	強化プラスチック複合管用90度支管 〈90SKR〉	図番	5587-01-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S