


単位：mm

対象品	呼び径	Z±10	D	t1	A±20	B (最大)	R	t2 (最小)	参考質量 (kg)
	800~1000-200	160	216±0.7	6.5+1.0	330	15	416	4	2.5
	800~1000-250	200	267±0.9	7.8+0.8	400				3.4
	800~1000-300	220	318±1.0	9.2+1.0	450				4.4
	1100~1500-200	160	216±0.7	6.5+1.0	330	20	572	4	2.5
	1100~1500-250	200	267±0.9	7.8+0.8	400				3.4
	1100~1500-300	220	318±1.0	9.2+1.0	450				4.4
	1650~ -200	160	216±0.7	6.5+1.0	330	30	858	4	2.5
	1650~ -250	200	267±0.9	7.8+0.8	400				3.4
	1650~ -300	220	318±1.0	9.2+1.0	450				4.4

- 備考
1. 無印は日本下水道協会規格「下水道用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-1」規格品。
 2. ●印はメーカー規格品
 3. 破線で示す形状になる場合もあります。
 4. 継手くら部が、本管外径に沿わない場合もあります。(その場合は、接合剤を塗布後、本管外径に圧着するように番線等を使って締め付けて下さい。)
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	強化プラスチック複合管用 副管90度支管 〈KS〉	図番	5588-02-04 
	株式会社クボタケミックス		年月日