


単位：mm

該当品	呼び径	Z±10	D	t ₁	A±20	B (最大)	R	t ₂ (最小)	参考質量 (kg)
●	700~900-100	120	114±0.4	3.1+0.8	225	55	408	4	1.1
●	700~900-150	140	165±0.5	5.1+0.8	280				1.5
	700~900-200	160	216±0.7	6.5+1.0	330				2.2
	700~900-250	200	267±0.9	7.8+0.8	400				4.1
	700~900-300	220	318±1.0	9.2+1.0	450				5.0
●	1000~1350-100	120	114±0.4	3.1+0.8	225	55	582	4	1.2
●	1000~1350-150	140	165±0.5	5.1+0.8	280				1.6
	1000~1350-200	160	216±0.7	6.5+1.0	330				2.5
	1000~1350-250	200	267±0.9	7.8+0.8	400				4.2
	1000~1350-300	220	318±1.0	9.2+1.0	450				5.2
●	1500~ -100	120	114±0.4	3.1+0.8	225	55	862	4	1.2
●	1500~ -150	140	165±0.5	5.1+0.8	280				1.7
	1500~ -200	160	216±0.7	6.5+1.0	330				2.6
	1500~ -250	200	267±0.9	7.8+0.8	400				4.3
	1500~ -300	220	318±1.0	9.2+1.0	450				5.3

- 備考
1. 無印は日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品。
 2. ●印はメーカー規格品
 3. 破線で示す形状になる場合もあります。
 4. 継手くら部が、本管外径に沿わない場合もあります。(その場合は、接合剤を塗布後、本管外径に圧着するように番線等を使って締め付けて下さい。)
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鉄筋コンクリート管用副管90度支管 <HS>	図番	5598-02-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S