



単位: mm

対象品	呼び径	d (最小)	l ± 4	Z ± 15	A ± 20	B	t	R	参考質量 (kg)			
	200-100	115.0	83	80	225	20	6	127	1.5			
	200-125	141.0	92	85	250				1.6			
	200-150	166.0	103	95	275				2.1			
	250-100	115.0	83	80	225	20	6	153	1.5			
	250-125	141.0	92	85	250				1.6			
	250-150	166.0	103	95	275				2.1			
	250-200	218.0	122	130	330	20	6	180	3.2			
	300-100	115.0	83	80	225				1.5			
	300-125	141.0	92	85	250				1.6			
	300-150	166.0	103	95	275	20	6	180	2.1			
	300-200	218.0	122	130	330				3.2			
	350-100	115.0	83	80	225				25	6	207	1.5
	350-125	141.0	92	85	250	1.6						
	350-150	166.0	103	95	275	2.1						
	350-200	218.0	122	130	330	25	6	207	3.2			
	○ 400-100	115.0	83	80	330				25	6	235	1.5
	○ 400-125	141.0	92	85	330							1.6
	・400-150	166.0	103	95	275	2.1						
	・400-200	218.0	122	130	330	30	6	263	3.2			
	○ 450-100	115.0	83	80	330				1.5			
	○ 450-125	141.0	92	85	330				1.6			
	・450-150	166.0	103	95	275	30	6	263	2.1			
	・450-200	218.0	122	130	330				3.2			
	○ 500-100	115.0	83	80	330				35	6	292	1.5
	○ 500-125	141.0	92	85	330	1.6						
	・500-150	166.0	103	95	275	2.1						
	・500-200	218.0	122	130	330	35	6	292	3.2			
	●○ 600-100	115.0	83	80	330				40	6	350	1.5
	●○ 600-125	141.0	92	85	330							1.6
	・600-150	166.0	103	95	275	2.1						
	・600-200	218.0	122	130	330	40	6	350	3.2			

- 備考 1. ●印以外は日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品。
 2. ●印はメーカー規格品
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 5. 呼び径の○印はくら部と支管の接続は塩ビ溶接+FRP巻きです。
 ・印は塩ビ溶接のみで、無印は接着接合になります。

図名	鉄筋コンクリート管及び陶管用 管軸60度支管 <K60SHR>	図番	5599-01-01
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.9.20 S