


単位:mm

対象品	呼び径	d (最小)	$\phi \pm 4$	Z ± 15	A ± 20	B ± 5	t	R	参考質量 (kg)
	700~900-150	166.0	103	95	275	50	6	408	2.1
	700~900-200	218.0	122	130	330				3.2
	1000~1350-150	166.0	103	95	275	50	6	582	2.1
	1000~1350-200	218.0	122	130	330				3.2
	○ 1500~ -150	166.0	103	95	275	50	6	862	2.1
	○ 1500~ -200	218.0	122	130	330				3.2

- 備考
1. 無印は日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品
 2. ○印はメーカー規格品
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 継手くら部が、本管外径に沿わない場合もあります。(その場合は、接合剤を塗布後、本管外径に圧着するように番線等を使って締め付けて下さい。)
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 6. ○印はくら部と支管の接続が塩ビ溶接+FRP巻きになります。無印は塩ビ溶接のみになります。

図名	鉄筋コンクリート管及び陶管用 管軸60度支管 <K60SHR>	図番	5599-02-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.10.17 S