



単位：mm

対象品	呼び径	Z ⁺³⁰ ₋₁₀	L	リブ外径 DR	D	b	ℓ	参考質量 (kg)
	● 150 (ショート)	710	720	171.0	165±0.5	12	500	2.6
	150 (ロング)	2000	2010					7.0
	● 200 (ショート)	745	755	228.8	216±0.7	15		5.6
	200 (ロング)	2000	2010					11.3
	● 250 (ショート)	795	810	286.2	267±0.9	18		8.7
	250 (ロング)	2000	2015					17.2
	● 300 (ショート)	885	910	343.6	318±1.0	20		11.3
	300 (ロング)	2000	2025					24.9
	● 350 (ショート)	885	910	400.6	370±1.2	21		15.2
	350 (ロング)	2000	2025					32.0
	400 (ロング)	2000	2025	448.4	420±1.3	22	35.0	
	450 (ロング)	2000	2025	502.0	470±1.5	25	47.3	

- 備考
1. 日本下水道協会規格(JSWAS K-13)品
 2. ●印はメーカー規格品
 3. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K 6353のI類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	VU差しロ-リブ差し口変換継手 〈 VU-PRP VU-PRP-S 〉	図番	5903-03-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S