


単位: mm

対象品	呼び径	d(最小)	D ₀	t ₁ (最小)	t ₂	L ₁	L ₂	H	R	マンホール型	参考質量(kg)
	150-900	171.7	200	4.5	4	100	75	175	450	0型 (壁厚75mm)用	2.0
	200-900	229.7	260	5.8		108		183			2.3
	250-900	287.3	325	7.0		126		201			4.0
	150-1050	171.7	200	4.5	4	100	75	175	525	1型 (壁厚75mm)用	2.0
	200-1050	229.7	260	5.8		108		183			2.5
	250-1050	287.3	325	7.0		126		201			4.0
	300-1050	344.9	385	8.2		149		224			5.0
	350-1050	402.1	440	9.4		154		229			6.5
	●400-1050	450.2	505	10.6		190		265			8.2
	●450-1050	504.0	565	11.8	195	270	10.3				

- 備考
1. 日本下水道協会規格 (JSWAS K-13) 品
 2. ●はメーカー規格品です。
 3. リブパイプ用ゴム輪1本を付属しています。
 4. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム (SBR) であり、品質はJIS K 6353の I 類Aに準じます。
 5. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	リブくら型 マンホール継手 〈MRK-PRP〉	図番	5905-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S