


単位: mm

対象品	呼び径	d(最小)	D0	t1(最小)	t2	L1	L2	H	R	マンホール型	参考質量(kg)
	150-1400	171.7	200	4.5	6	75	100	175	700	2号 (壁厚100mm)用	2.2
	200-1400	229.7	260	5.8		108		208			2.7
	250-1400	287.3	325	7.0		126		226			4.0
	300-1400	344.9	385	8.2		149		249			5.0
	350-1400	402.1	440	9.4		154		254			7.6
	400-1400	450.2	505	10.6		190		290			8.2
	450-1400	504.1	565	11.8		195		295			11.4
	150-FLAT※	171.7	200	4.5		75		75			175
	200-FLAT※	229.7	260	5.8	108	183	2.5				
	250-FLAT※	287.3	325	7.0	126	201	4.0				
	300-FLAT※	344.9	385	8.2	149	224	5.0				
	350-FLAT	402.1	440	9.4	154	229	7.8				
	●400-FLAT	450.2	505	10.5	190	265	9.8				
	●450-FLAT	504.1	565	11.8	195	270	12.2				

- 備考
1. 日本下水道協会規格(JSWAS K-13)規格品
 2. ●印はメーカー規格品です。
 3. ※は、塩ビ溶接・FRP補強品です。
 4. ゴム輪1本を付属しています。
 ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K 6353のI類Aに準じます。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	リブくら型 マンホール継手 〈MRK-PRP〉		図番	5905-02-00 	
	株式会社クボタケミックス			年月日	2016.5.1 S