



単位：mm

対象品	呼び径	d (最小)	Z±10	F ₋₅ ⁺¹⁰	A ₋₅ ⁺¹⁰	l±5	B(最大)	R	t-1.5	参考質量 (kg)
	150-100	115.0	77	245	200	68	4.5	79	5.5	1.5
	200-100	115.0	80	260	210	68	4.6	104		1.6
	200-125	141.0	86	275	260	75				2.0
	200-150	166.0	104	286	260	82				2.8
	250-100	115.0	83	275	195	68				5.0
	250-125	141.0	89	286	258	75	2.2			
	250-150	166.0	107	320	258	82	2.9			
	250-200	218.0	143	342	317	99	3.1			
	300-100	115.0	86	260	245	68	5.5	155		2.0
	300-150	166.0	111	305	320	82				3.1
	300-200	218.0	146	327	320	99				3.2
	350-100	115.0	90	260	245	68	5.8	180		2.4
	350-150	166.0	114	290	320	82				3.7
	350-200	218.0	150	320	320	99				4.2
	400-100	115.0	89	320	320	68	6.5	205		2.5
	400-150	166.0	113	320	320	82				3.7
	400-200	218.0	148	320	320	99				4.6
	450-100	115.0	90	320	320	68	6.7	230		2.6
	450-150	166.0	114	320	320	82				3.8
	450-200	218.0	150	320	320	99				4.7

- 備考 1. 日本下水道協会規格(JSWAS K-13)品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	リブ90度自在支管 <90SVRF-PRP>	図番	5912-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S