



単位:mm

対象品	呼び径	d(最小)	Z <sub>1</sub> ±10	Z <sub>2</sub> ±10	F <sup>+10</sup> <sub>-5</sub>	A <sup>+10</sup> <sub>-5</sub>	ℓ±5	B(最大)	R	t-1.5	参考質量 (kg)
	150-100	115.0	68	50	245	200	68	4.5	79	5.5	1.5
	200-100	115.0	72	50	260	210	68	4.6	104		2.0
	200-125	141.0	101	56	275	260	75				5.0
	200-150	166.0	84	77	286	260	82	3.3			
	250-100	115.0	75	50	275	195	68	3.0			
	250-125	141.0	101	56	286	258	75		3.1		
	250-150	166.0	87	77	320	258	82	3.6			
	250-200	218.0	146	101	342	317	99	3.9			
	300-100	115.0	79	50	260	245	68	5.5	155		3.2
	300-150	166.0	91	77	305	320	82				3.8
	300-200	218.0	149	101	327	320	99				4.2
	350-100	115.0	82	50	260	245	68	5.8	180		3.4
	350-150	166.0	94	77	290	320	82				4.3
	350-200	218.0	153	101	320	320	99				4.7
	400-100	115.0	81	50	320	320	68	6.5	205		3.6
	400-150	166.0	93	77	320	320	82				4.5
	400-200	218.0	151	101	320	320	99				4.9
	450-100	115.0	82	50	320	320	68	6.7	230		3.7
	450-150	166.0	94	77	320	320	82				4.8
	450-200	218.0	153	101	320	320	99				5.0

- 備考 1. 日本下水道協会規格(JSWAS K-13)品  
 2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K 6353のI類Aに準じます。  
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	リブ60度自在支管 〈60SVRF-PRP〉	図番	5912-02-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S