



単位: mm

対象品	呼び径	d(最小)	Z ₁ ±10	Z ₂ ±10	F ₋₅ ⁺¹⁰	A ₋₅ ⁺¹⁰	l±5	B(最大)	R	t-1.5	参考質量 (kg)		
	150-100	115.0	74	55	245	200	68	4.5	79		1.4		
	200-100	115.0	78	55	260	210	68	4.6	104	5.5	2.0		
	200-125	141.0	92	66	275	260	75				2.1		
	200-150	166.0	105	83	286	260	82	2.7					
	250-100	115.0	81	55	275	195	68	5.0	129		3.0		
	250-125	141.0	95	66	286	258	75				3.1		
	250-150	166.0	108	83	320	258	82				3.6		
	250-200	218.0	130	108	342	317	99	5.5	155		3.9		
	300-100	115.0	85	55	260	245	68				5.5	155	3.2
	300-150	166.0	112	83	305	320	82						3.5
	300-200	218.0	133	108	327	320	99	3.6					
	350-100	115.0	88	55	260	245	68	5.8	180	3.4			
	350-150	166.0	115	83	290	320	82			4.3			
	350-200	218.0	137	108	320	320	99			4.7			
	400-100	115.0	87	55	320	320	68	6.5	205	3.6			
	400-150	166.0	114	83	320	320	82			4.5			
	400-200	218.0	135	108	320	320	99			4.9			
	450-100	115.0	88	55	320	320	68	6.7	230	3.7			
	450-150	166.0	115	83	320	320	82			4.8			
	450-200	218.0	137	108	320	320	99			5.0			

- 備考 1. 日本下水道協会規格(JSWAS K-13)品
 2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K 6353のI類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	リブ45度自在支管 <45SVRF-PRP>	図番	5912-03-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S