



- ① 自在受口(PVC)
- ② ソケット部品(PVC)
- ③ ハンドル (ABS)
- ④ 本体 (PVC)
- ⑤ Oリング (EPDM)
- ⑥ ゴムパッキン (SBR/IR)
- ⑦ ツメ (PVC)
- ⑧ サドル (PVC)
- ⑨ ゴム輪(SBR)

単位: mm

対象品	呼び径	$d_1$ (最小)	$l \pm 4$	$e$ (最小)	$R$	$Z \pm 15$	$t$ (最小)	$A \pm 10$	$F \pm 15$	$W$	$B$ (最大)	参考質量 (kg)
	150-100	115.0	68	48	78	206(225)	7	189	199	313	9	3.7
	200-100	115.0	68	48	103	217(236)	6	196	196	313	9	3.8
	200-150	166.0	82	58	103	240(257)	5	248	254	364	9	6.3

- 備考
1. プラスチックリブパイプ協会規格(PRP-11A)品(略号 90SVRF-PRP-L)
  2. Z寸法の( )の値は施工完了時の寸法です。
  3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
  4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	リブ90度自在クイックブランチ (ゴムシール型支管) <90SVRF-PRP-L>	図番	5912-04-00
株式会社クボタケミックス		年月日	2022.4.22 S