


単位: mm

対象品	呼び径	d(最小)	ℓ±5	Z1±15	Z2±15	A ₋₃₀	t	B	R	参考質量 (kg)
	125-100	115.0	68	60	55	注(1)255	5	4.0	70	1.5
	150-100	115.0	68	60	55	注(2)285	5	5.0	82	1.5
	150-125	141.0	75	63	66	注(2)285				1.8
	200-100	115.0	68	60	55	330	5	6.5	108	1.7
	200-125	141.0	75	63	66	330				2.0
	200-150	166.0	82	85(110)	83	330				2.0
	250-100	115.0	68	60	55	330	5	6.5	133	1.7
	250-125	141.0	75	63	66	330				2.0
	250-150	166.0	82	85(110)	83	330				2.0
	250-200	218.0	99	120	108	330				3.1
	300-100	115.0	68	60	55	330	5	9.0	159	1.7
	300-125	141.0	75	63	66	330				2.0
	300-150	166.0	82	85(110)	83	330				2.0
	300-200	218.0	99	120	108	330				3.1
	350-100	115.0	68	60	55	330	5	9.0	185	1.7
	350-125	141.0	75	63	66	330				2.0
	350-150	166.0	82	85(110)	83	330				2.0
	350-200	218.0	99	120	108	330				3.1
	400-100	115.0	68	60	55	330	5	9.0	210	1.7
	400-125	141.0	75	63	66	330				2.0
	400-150	166.0	82	85(110)	83	330				2.0
	400-200	218.0	99	120	108	330				3.1
	450-100	115.0	68	60	55	330	5	9.0	235	1.7
	450-125	141.0	75	63	66	330				2.0
	450-150	166.0	82	85(110)	83	330				2.0
	450-200	218.0	99	120	108	330				3.1
	500-100	115.0	68	60	55	330	5	9.0	260	1.7
	500-125	141.0	75	63	66	330				2.0
	500-150	166.0	82	85(110)	83	330				2.0
	500-200	218.0	99	120	108	330				3.1
	600-100	115.0	68	60	55	330	5	9.0	315	1.7
	600-125	141.0	75	63	66	330				2.0
	600-150	166.0	82	85(110)	83	330				2.0
	600-200	218.0	99	120	108	330				3.1
	700-100	115.0	68	60	55	330	5	9.0	366	1.7
	700-125	141.0	75	63	66	330				2.0
	700-150	166.0	82	85(110)	83	330				2.0
	700-200	218.0	99	120	108	330				3.1

- 備考 1.メーカー規格品
 2.ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類AIに準じます。
 3.(注1)呼び径125-100の円周方向のAは220です。また(注2)呼び径150-100および150-125の円周方向のAは260です。
 4.取付側呼び径150のZ1寸法の()内寸法は、二次加工品の場合の寸法です。
 5.取付管呼び径100,125及び150についてはカラーはありません。
 6.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	45度自在支管 (硬質塩化ビニル管用) <45SVRF>	図番	5971-04-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日