



注：本管呼び径450以上については、破線の形状になります。

単位：mm

対象品	呼び径	d (最小)	$l \pm 5$	$Z \pm 15$	$A \pm 30$	B	t	R	参考質量 (kg)
	200-150	166	82	130	330	6.5	6	108	2.0
	250-150	166	82	130	330	6.5	6	133.5	2.0
	250-200	218	99	160					3.1
	300-150	166	82	130	330	9.0	6	159	2.0
	300-200	218	99	160					3.1
	350-150	166	82	130	330	9.0	6	185	2.0
	350-200	218	99	160					3.1
	400-150	166	82	130	330	9.0	6	210	2.0
	400-200	218	99	160					3.1
	・ 450-150	166	82	130	330	9.0	6	235	2.0
	・ 450-200	218	99	160					3.1
	・ 500-150	166	82	130	330	9.0	6	260	2.0
	・ 500-200	218	99	160					3.1
	・ 600-150	166	82	130	330	9.0	6	315	2.0
	・ 600-200	218	99	160					3.1

- 備考 1. 日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K 6353 (水道用ゴム)のI類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 4. 呼び径の・印はくura部と支管の接続は塩ビ溶接です。その他は接着接続です。

図名	硬質塩化ビニル管用 管軸60度自在支管 <K60SVRF>	図番	5971-06-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2022.11.10 S