


単位:mm

対象品	呼び径	d(最小)	l±5	Z±15	A±20	t	B	R	参考質量(kg)
	● 150-100	115.0	68	55	225	5	20	101	1.2
	● 150-125	141.0	75	62	250				1.7
	200-100	115.0	68	55	225				1.3
	200-125	141.0	75	62	250	5	20	127	1.7
	200-150	166.0	82	85	275				1.8
	250-100	115.0	68	55	225				1.3
	250-125	141.0	75	62	250	5	20	153	1.7
	250-200	218.0	99	100	330				2.9
	300-100	115.0	68	55	225				1.3
	300-125	141.0	75	62	250				1.7
	300-150	166.0	82	85	275	5	20	180	1.8
	300-200	218.0	99	100	330				2.9
	350-100	115.0	68	55	225				1.3
	350-125	141.0	75	62	250				1.7
	350-150	166.0	82	85	275	5	25	207	1.8
	350-200	218.0	99	100	330				2.9
	400-100	115.0	68	55	225				1.3
	400-125	141.0	75	62	250				1.7
	400-150	166.0	82	85	275	5	25	235	1.8
	400-200	218.0	99	100	330				2.9
	450-100	115.0	68	55	225				1.3
	450-125	141.0	75	62	250				1.7
	450-150	166.0	82	85	275	5	30	263	1.8
	450-200	218.0	99	100	330				2.9
	500-100	115.0	68	55	225				1.3
	500-125	141.0	75	62	250				1.7
	500-150	166.0	82	85	275	5	35	292	1.8
	500-200	218.0	99	100	330				2.9
	● 600-100	115.0	68	55	225				1.3
	● 600-125	141.0	75	62	250				1.7
	600-150	166.0	82	85	275	5	40	350	1.8
	600-200	218.0	99	100	330				2.9

- 備考 1.無印は日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品
 2.●印はメーカー規格品
 3.ゴム輪の材質は、スチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質(物性)はJIS K 6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
 4.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鉄筋コンクリート管用 90度自在支管 <90SHRF>	図番	5972-01-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S