


単位:mm

対象品	呼び径	d(最小)	l±5	Z±15	A±20	t	B±5	R	参考質量(kg)
	● 700~900-100	115	68	55	225	5	50	408	1.5
	● 700~900-125	141	75	62	250				1.7
	700~900-150	166	82	85	275				1.8
	700~900-200	218	99	100	330				2.9
	● 1000~1350-100	115	68	55	225	5	50	582	1.6
	● 1000~1350-125	141	75	62	250				1.9
	1000~1350-150	166	82	85	275				2.0
	1000~1350-200	218	99	100	330				3.0
	● 1500以上 -100	115	68	55	225	5	50	862	1.6
	● 1500以上 -125	141	75	62	250				2.0
	● 1500以上 -150	166	82	85	275				2.1
	● 1500以上 -200	218	99	100	330				3.0

- 備考
1. 無印は日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品
  2. ●印はメーカー規格品
  3. ゴム輪の材質は、スチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質(物性)はJIS K 6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
  4. 破線で示す形状になる場合もあります。
  5. 継手くら部が、本管外径に沿わない場合もあります。(その場合は、接合剤を塗布後、本管外径に圧着するように番線等を使って締め付けて下さい。)
  6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鉄筋コンクリート管用 90度自在支管 (本管呼び径統合タイプ) <90SHRF>	図番	5972-01-03 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S