


単位: mm

対象品	呼び径	d(最小)	ℓ±5	Z1±15	Z2±15	A±20	t	B±5	R	参考質量 (kg)
	150-100	115.0	68	55	50	225	5	20	101	1.3
	150-125	141.0	75	56	56	250				1.7
	200-100	115.0	68	55	50	225				1.3
	200-125	141.0	75	56	56	250	5	20	127	1.7
	200-150	166.0	82	64(90)	77	275				1.8
	250-100	115.0	68	55	50	225				1.3
	250-125	141.0	75	56	56	250	5	20	153	1.7
	250-150	166.0	82	64(90)	77	275				1.8
	250-200	218.0	99	110	101	330				2.9
	300-100	115.0	68	55	50	225	5	20	180	1.3
	300-125	141.0	75	56	56	250				1.7
	300-150	166.0	82	64(90)	77	275				1.8
	300-200	218.0	99	110	101	330	5	20	180	2.9
	350-100	115.0	68	55	50	225				1.3
	350-125	141.0	75	56	56	250				5
	350-150	166.0	82	64(90)	77	275	1.8			
	350-200	218.0	99	110	101	330	2.9			
	400-100	115.0	68	55	50	225	5	25	235	1.3
	400-125	141.0	75	56	56	250				1.7
	400-150	166.0	82	64(90)	77	275				1.8
	400-200	218.0	99	110	101	330	5	25	235	2.9
	450-100	115.0	68	55	50	225				1.3
	450-125	141.0	75	56	56	250				5
	450-150	166.0	82	64(90)	77	275	1.8			
	450-200	218.0	99	110	101	330	2.9			
	500-100	115.0	68	55	50	225	5	35	292	1.3
	500-125	141.0	75	56	56	250				1.7
	500-150	166.0	82	64(90)	77	275				1.8
	500-200	218.0	99	110	101	330	5	35	292	2.9
	600-100	115.0	68	55	50	225				1.3
	600-125	141.0	75	56	56	250				5
	600-150	166.0	82	64(90)	77	275	1.8			
	600-200	218.0	99	110	101	330	2.9			

- 備考 1.メーカー規格品
 2.ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム)の I 類A に準じます。
 3. 取付側呼び径150のZ1寸法の()内寸法は、二次加工品の場合の寸法です。
 4. 許容差を明記していない寸法は参考値です。

図名	鉄筋コンクリート管用 60度自在支管継手 <60SHRF>	図番	5972-03-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2020.10.1 S